

CUSTOMER		
MDF. NO.	D A T E	REASON OF REVISION
1	25.09.03	ADJUSTMENT(Δ8 PLACES)

仕様 SPECIFICATIONS	
口金の開き CLAMPING RANGE	0~300mm
締付トルク TIGHTENING TORQUE	
締付けレンジ CLAMP RANGE	0 10KN 1 22KN 2 38KN 3 54KN 4 70KN
製品質量 MASS OF POWER VISE	100kg

(吊りボルト用)
(EYE BOLT)

2×5-M10 深さ20
DEPTH

2×2-M10 深さ20
DEPTH

2×2-M10

六角穴付ボルト
M16×65
HEX. SOCKET HEAD
CAP SCREW

(押さえ金具4セット付属)
(CLAMPING PARTS ACCESSARY 4 PAIR)

図面に記入のない寸法の一 般公差			
寸法区分	mm	切削加工 穴明中心	板金加工 製缶加工
1以上 4以下	±0.1	±0.3	±0.5
4を超え 16	±0.2	±0.5	±0.7
16 63	±0.3	±0.7	±0.9
63 250	±0.5	±1.2	±1.5
250 1000	±0.8	±2.0	±2.5
1000 2000	±1.0	±2.5	±3.5
2000 5000	±1.5	±3.5	±5.0

注 記 NOTE

1) Oレンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE
INCREASING MECHANISM.
CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

CAREER	61M3316693	SCALE	TYPE	VQX200N	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	POWER VISE			
		N. SA NADA	NAME	VQX200N ガイキ VQX200N OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	07.09.14	DRW NO.	61M396409	△1	